ALCATEL

home & business phones

Alcatel IP2015

Movilidad, la esencia de un pequeño gran sistema

- **Solución DECT SIP** con base independiente para una óptima instalación
- Sistema de alto rendimiento: **4 llamadas simultáneas**, capacidad para asociar hasta **6 terminales inalámbricos** y **6 cuentas SIP** con total flexibilidad
- **Gran pantalla retro iluminada** con manejo fácil e intuitivo de las funciones típicas del entorno profesional
- **Agendas privada, compartida y en red** para un acceso óptimo a sus contactos

- 4 llamadas simultáneas
- Hasta 6 terminales
- Gran pantalla
- Manos libres
- 6 cuentas SIP

ALCATEL
home & business phones

Movilidad, la esencia de un pequeño gran sistema

Alcatel IP2015

Referencia comercial

3700601410297

Características principales

- Incluye estación base, un terminal inalámbrico, cargador y transformadores de alimentación
- Pantalla grafica retro-iluminada (90x65)
- Teclado retro-iluminado
- Hasta 6 cuentas SIP
- Hasta 6 terminales inalámbricos por estación base
- Asociación flexible entre los distintos terminales inalámbricos y las cuentas sip
- Configuración del nombre de las extensiones inalámbricas
- Tecla búsqueda/registro en la base
- Sonido HD
- Manos libres
- Toma para auriculares (2,5mm),
- Clip de cinturón
- Registro de llamadas centralizado con capacidad de 200 llamadas (recibidas, realizadas, perdidas)
- Contactos: agenda privada (200 en cada terminal), compartida (200, descargable), en red (LDAP), listas negras
- Identificador de llamadas (nombre y número)
- 10 idiomas

Funciones

- Gestión de llamada múltiple (hasta 4 llamadas HD en la base, 2 en el terminal)
- Marcación rápida (10)
- Avisos visuales y/o acústicos (llamada entrante, llamadas perdidas, ausencia de servicio, fuera de cobertura, indicador de mensaje en espera, batería baja)
- Silencio, retención, transferencia (interna y externa), desvío de llamadas, rellamada, conferencia a tres, llamada en espera, alternancia de llamada, división de conferencia,…
- 10 melodías polifónicas
- Modo “no molestar”, bloqueo de teclado
- Control de volumen (altavoz, terminal, auriculares y timbre)
- Planes de marcación, reglas de reemplazo, números prohibidos, llamadas de emergencia
- Llamada anónima, ACR, listas negras
- Acceso a Buzón de Voz
- Conferencia en red, sincronización de DND y CF
- Intercomunicador, música en espera (local o remota)
- Tonos VIP

Teclado

- 2 teclas contextuales
- Tecla de navegación de 2 direcciones (con acceso a histórico y contactos)
- Transferencia, conferencia, retención, intercomunicador, silenciar micro, manos libres, rellamada

Interfaces

- 1 puerto RJ-45 Ethernet 10/100 Mps (base)
- Conector de alimentación de 5Vdc (base)
- 1 toma de auriculares (2,5mm)
- Conector de alimentación de 6Vdc (cargador de terminal inalámbrico)

Características radio

- Banda de frecuencia
  - DECT Europa : 1880MHz-1900MHz
- Alcance:
  - 300/50m (campo libre/interior)

Características técnicas

Soporte de protocolos VoIP:

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Funciones de voz:

- G722, G711A/ u, G726, G729a/b
- HAC, VAD, CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Manos libres con AEC

Funciones de red:

- DHCP/Static
- DNS Srv, soporte de servidor redundante
- STUN
- DTMF: en banda, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- NTP

Características de seguridad:

- TLS
- SRTP
- HTTPS
- Cifrado AES de archivos de configuración
- Dos niveles de acceso a configuración (admin./usuario)
- Gestión de certificados

Configuración y Administración

Asignación de la dirección IP:

- DHCP, Static IP

Soporte de configuración:

- Teclado/pantalla LCD
- Navegador web (admin./usuario), HTTP/HTTPS
- Autoaprovisionamiento con HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, servicio APRT de Alcatel Business
- Autoaprovisionamiento con PnP
- Trazas Pcap, syslog
- Actualización inalámbrica del firmware del terminal inalámbrico (SUOTA)
- Generación de archivos de configuración en un click

Condiciones físicas y ambientales

Montaje:

- Sobremesa y pared (base)

Alimentación a través de Ethernet:

- 802.3af, clase 2 (solamente Alcatel IP2015 base)

Adaptador de alimentación:

- Terminal : AC100-240V entrada, 6Vdc/0.3A salida
- Base : AC100-240V entrada, 5Vdc/0.8A

Baterías:

- Pack de baterías: 2.4v/550mAh NiMH
- Autonomía en conversación: 7h/ reposo: 7 días

Temperatura de funcionamiento:

- De 0° a 40ºC

Humedad de funcionamiento:

- Hasta 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento:

- Hasta 60ºC

Departamento de Ventas y Marketing: ATLINKS Europa–22 Quai Gallieni–92150 Suresnes-Francia. ATLINKS Europa es una entidad por acciones simplificada con capital de 500.000 € inscrita en el Registro Mercantil de Sociedades de Nanterre bajo el nº508 823 747. El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. El logotipo y nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel-Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS Europa. © Copyright ATLINKS 2014. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales