

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP700G



Terminal avanzado con movilidad DECT y Gigabit Ethernet

- **Base DECT** integrada , permite asociar **un terminal y un auricular inalámbricos**
- Gran **pantalla retro-iluminada** con manejo fácil e intuitivo de las funciones típicas del entorno profesional
- **Puertos Gigabit ethernet**, para sacar el máximo partido a su red
- **2x16 teclas multifunción bicolor** , la forma más sencilla de gestionar y monitorizar de sus líneas
- **Agendas local y remota** para un acceso óptimo a sus contactos, incluso desde su **terminal inalámbrico**



Base DECT integrada



2 puertos Gigabit ethernet



HD Sound



32 teclas multifunción (2 x 16)



5 cuentas SIP

Temporis IP700G



Referencia comercial
3700601410280

Características principales

- Pantalla grafica iluminada (206x128)
- 5 cuentas sip
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Manos libres full dúplex
- Soporta un terminal inalámbrico Alcatel IP15 y un auricular inalámbrico Alcatel IP70H (no incluidos)
- Sonido HD
- Tecla de auriculares, y puerto (2.5mm) para auriculares con cordón
- Registro de llamadas: 200 entradas (llamadas recibidas, efectuadas, perdidas), accesible para terminal inalámbrico IP15
- Directorio: local (200 entradas, descargable), LDAP, lista negra, accesibles para terminal inalámbrico IP15
- 10 idiomas

Funciones

- 16 teclas bicolor programables para líneas y acceso directo a otras funciones (hasta 32 teclas virtuales)
- 4 teclas contextuales personalizables
- Marcación rápida (10)
- Indicadores luminosos (llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado, auriculares, modo no molestar)
- Silencio, espera, transferencia, reenvío de llamadas, desvío de llamadas, rellamada, conferencia a tres
- 10 melodías

Modo "No molestar"

- Respuesta automática
- Control de volumen (altavoz, microteléfono, auriculares y timbre)
- Planes de marcación
- Llamada anónima, ACR
- Logo del sistema o personalizado
- Búsqueda de terminal inalámbrico

Integración con IP PBX

- Conferencia en red, BLF, BLA
- Sincronización modo no molestar y desvío de llamadas
- Intercomunicación, localización, música en espera (local o remota)
- Captura, call park
- Tonos de progreso de llamada configurables
- Timbre distintivo

Teclado

- 4 teclas contextuales personalizables
- Tecla de navegación de 4 direcciones
- Menú, buzón de voz, OK, cancelar, registro de llamadas, directorio, R, retención, no molestar, transferencia, conferencia, rellamada
- 16 teclas programables bicolor para línea y otras funciones (32 teclas virtuales)
- Página +/- para teclas multifunción
- Teclas de control de volumen, silencio, manos libres y auriculares

Interfaces

- Base DECT integrada -1880MHz-1900MHz
- 2 puertos RJ-45 Ethernet 10/100/1000Mbps (LAN/PC)
- Puerto RJ-9 para conexión del microteléfono
- Puerto (2,5mm) para conexión de auriculares
- Conector de alimentación de 5,1Vdc

Especificaciones técnicas

Soporte de protocolos VoIP :

- SIPv2 (RFC3261)

Funciones de voz:

- G722, G711A/u, G726, G729a/b
- VAD, CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Manos libres full dúplex

Funciones de red:

- DHCP/Static
- DNS Srv, soporte de servidor redundante
- STUN
- DTMF: En banda, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Características de seguridad:

- TLS
- SRTP
- HTTPS
- Cifrado AES de archivos de configuración
- Dos niveles de acceso a configuración (admin./usuario)
- Gestión de certificados

Configuración y Administración

Asignación de direcciones:

- DHCP, Static IP

Soporte de configuración:

- Teclado
- Navegador Web (admin/usuario), HTTP/HTTPS)
- Autoaprovisionamiento con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, servicio APRT de Alcatel Business
- Actualización inalámbrica del firmware del handset IP15 (SUOTA)
- Generación de archivos de configuración en un click
- Trazas Pcap, syslog

Condiciones físicas y ambientales

Montaje:

- Sobremesa, con pie ajustable en 7 posiciones
- Fijación mural

Alimentación a través de Ethernet:

- 802.3af, clase 0

Adaptador de alimentación:

- Entrada AC100-240V, salida 5,1Vdc / 1.7A (no incluido, pedir por separado)

Consumo de energía:

- 7.5W

Temperatura de funcionamiento:

- De 0° a 45°C

Humedad de funcionamiento:

- Hasta 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento:

- Hasta 60°C