COMMUNICATIONS SOLUTIONS

Panasonic
BUSINESS

KX-HDV130

FUNCIONES FLEXIBLES PARA TODOS LOS PRESUPUESTOS

El teléfono de escritorio IP KX-HDV130 de Panasonic ofrece el equilibrio perfecto entre alta calidad y bajo coste, e incorpora todo un conjunto funciones de valor añadido.

Diseñado para empresas que demandan tecnología acorde a sus presupuestos que les ofrezca la fiabilidad y flexibilidad que necesitan, el terminal KX-HDV130 facilita un acceso nunca visto a comunicaciones profesionales.

Principales características

- Teléfono SIP de 2 líneas
- Sonido HD con audio de banda ancha
- Altavoz full dúplex
- Compatibilidad para funciones de comunicaciones unificadas como BroadSoft UC-ONE/ uaCSTA
- 2 cuentas SIP
- 2 puertos LAN

GUÍA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

KX-HDV130 (pantalla)

KX-HDV130 (blanco)

KX-HDV130 (negro)

*** Tenga en cuenta que las imágenes anteriores pertenecen a la versión NE. También existe una versión X que utiliza caracteres en lugar de pictogramas.**

ELEMENTOS	KX-HDV130
LCD (principal)	Interfaz gráfica de 132 x 64 píxeles y 2,3 pulg.
Panel táctil	No
LCD (autoetiquetado)	No
LCD retroiluminado	Sí
Páginas autoetiquetadas	No
LED	
Indicador de mensaje en espera y timbre	1 color (azul)
Indicador de línea y función flexible	2 colores (azul/rojo)
TECLA	
Tecla de función	3
Indicador de línea y función flexible	2
Tecla de página	No
Teclas de navegación	5 (arriba/abajo/izquierda/derecha/Intro)
Teclas 0 9,*,#	Sí
Tecla de volumen	Sí (- / +)
Teclas especiales	8 (Cancelar, Conferencia, Transferencia, Retener/mensaje, Rellamada, Silencio/respuesta automática, SP-Phone, Auriculares)
Interfaz de red	2 x RJ45 10/100 base-T (Auto/100MB-FULL/100MB-HALF/10MB-FULL/10MB-HALF) Auto MDI/MDIX
Teléfono	Compatibilidad para audífonos de banda ancha full dúplex
Puerto para auriculares con cable	Sí full dúplex (conector RJ9)
EHS (puerto de control)	No
EHS (puerto de voz)	No
Bluetooth integrado	No
Módulo de ampliación (DSS)	No admitido
Módulo de ampliación (DSS) instalación máxima	No
Interfaz del módulo de ampliación (DSS)	No
SPPhone	Sí Full dúplex de banda ancha (compatible con IEEE 1329)
Interfaz USB	No
Tono de timbre	32
Modo ECO (velocidad LAN: solo 10 Mbps; no es posible utilizar el segundo puerto)	Sí
Alimentación	Adaptador de CA, PoE (IEEE 802.3af)
PoE	Sí
PoE (módulo de ampliación de alimentación)	-
Clase PoE	Clase 1
Adaptador de CA	Sí (opcional) KX-A423
Instalación	
Colocación en mesa (ángulo)	2 posiciones (30/45)
Montaje en pared	Sí (opción)
Dimensiones (AnxPxAl mm)	Posición alta: 167 x 165 x 148 (excluido el auricular)
	Posición baja: 167 x 173 x 115 (excluido el auricular)
Color	Blanco/negro
Especificación del volumen eléctrico	
SPPhone	8 niveles
Auricular	8 niveles
Timbre	8 niveles + apagado
Contraste del LCD	6 niveles
LCD retroiluminado	3 niveles + apagado
Modo de LCD retroiluminado	Activado/Automático/Desactivado
Compatible con BroadSoft	
Función de llamada básica	Sí
Visualización de llamadas perdidas	Sí
Conferencia de n partes	Sí
Indicador luminoso de ocupado	Sí
Centro de llamadas	Sí
Notificación de aparcamiento de llamadas	Sí
Clic para llamar	Sí
Sincronización de teclas especiales	Sí
Apariencia de llamada compartida	Sí
BroadSoft Xsi	Sí
BroadSoft Presence	Sí
BroadSoft Xsi Phonebook	Sí

Panasonic System Communications Company Europe, una división de Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Alemania.
http://business.panasonic.co.uk/communication-solutions

Panasonic BUSINESS