Alcatel

Temporis IP251G

Mayo rendimiento y Sonido HD
en un diseño compacto

- 2 puertos Gigabit Ethernet para sacar el máximo partido a su red o trabajar en entornos exigentes
- Navegador XML con acceso a aplicaciones y contenidos externos
- Soporte de IPv6 para asegurar su inversión
- 3 teclas contextuales programables para las prestaciones más utilizadas
- Fácil integración en sistemas CTI

2 SIP — 2 cuentas SIP

Sonido HD

Giga — 2 puertos Gigabit Ethernet

XML — Navegador XML

Temporis IP251G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla grafica iluminada (158x57)
- 2 cuentas sip
- Alimentación a través de Ethernet (PoE), 2 puertos Gigabit Ethernet
- Manos libres full dúplex
- Sonido HD
- Tecla de auriculares, y puerto (2.5mm) para auriculares con cordón
- Registro de llamadas: 200 entradas (llamadas recibidas, efectuadas, perdidas)
- Directorio: local (1000 entradas, descargable) , LDAP, lista negra, click-para-llamar
- 10 idiomas, 1 idioma adicional descargable

FUNCIONES

- Gestión de llamadas simultáneas (hasta 6)
- 2 teclas de línea o funciones retroiluminadas con soporte de BLF
- 3 teclas contextuales personalizables
- 10 memorias de marcación rapida (pulsación larga)
- Indicadores luminosos (llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado, auriculares)
- Silencio, espera, transferencia, reenvío de llamadas, desvío de llamadas, rellamada, conferencia a tres
- 10 melodías, tono .wav descargable
- Modo “No molestar”
- Respuesta automática, devolución de llamada
- Intercomunicación, paging multicast
- Control de volumen (altavoz, micro teléfono, auriculares y timbre)
- Planes de marcación, reglas de reemplazo, números prohibidos
- Llamada anónima, ACR
- Hot line
- Logo del sistema o personalizado
- Navegador XML, action urls, uris de comando
- Bloqueo del teclado (3 niveles)

INTEGRACIÓN CON IP PBX

- Conferencia en red, BLF, BLA
- Sincronización modo no molestar y desvío de llamadas
- Intercomunicación, localización, música en espera (local o remota)
- Captura, call park, completar llamada en ocupado
- Tonos de progreso de llamada configurables, timbre distintivo

TECLADO

- 3 teclas contextuales personalizables
- Menú, retención, OK, cancelar
- Función en reposo configurable para todas las teclas
- Tecla de navegación de 4 direcciones
- Rellamada, buzón de voz
- Teclas de control de volumen, silencio, manos libres y auriculares

INTERFACES

- 2 puertos RJ-45 Ethernet 10/100/1000Mps (LAN/PC)
- Puerto RJ-9 para conexión del micro teléfono
- Puerto (2,5mm) para conexión de auriculares
- Conector de alimentación de 5Vdc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Soporte de protocolos VoIP :
  - SIPv2 (RFC3261)
- Funciones de voz:
  - G722, G711A/u, G726, G729a/b, iLBC
  - HAC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
  - Manos libres full dúplex
- Funciones de red:
  - DHCP/Static/PPPoE
  - IPv4/IPv6
  - DNS Srv, soporte de servidor redundante
  - STUN
  - DTMF: En banda, RFC2833, SIP Info
  - 802.1x, LLDP, port mirroring
  - QOS 802.1p/Q, ToS, DSCP
  - NTP
- Características de seguridad:
  - TLS
  - SRTP
  - HTTPS con autenticación mutua mediante certificado
  - Descarga de certificados de cliente y servidor
  - Cifrado AES de archivos de configuración
  - Dos niveles de acceso a configuración (admin./usuario)
  - Enmascaramiento de contraseña en marcación

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Asignación de direcciones:
  - DHCP, Static IP, PPPoE
- Soporte de configuración:
  - Teclado
  - Navegador Web (admin/usuario), HTTP/HTTPS
  - Autoaprovisionamiento con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, servicio APRT de Alcatel Business
  - Generación de archivos de configuración en un click TR069
  - Trazas Pcap, syslog

CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES

- Montaje:
  - Sobremesa, con pie ajustable en 7 posiciones
  - Fijación mural
- Alimentación a través de Ethernet:
  - 802.3af
- Adaptador de alimentación:
  - Entrada AC100-240V, salida 5Vdc / 1.5A (no incluido, pedir por separado)
- Temperatura de funcionamiento:
  - De 0° a 45°C
- Humedad de funcionamiento:
  - Hasta 95% sin condensación
- Temperatura de almacenamiento:
  - Hasta 60ºC

REFERENCIA COMERCIAL

Temporis IP1251G	3700601415537

Departamento de Ventas y Marketing: ATLINKS 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison-Francia. ATLINKS Europa es una entidad por acciones simplificada con capital de 500.000 € inscrita en el Registro Mercantil de Sociedades de Nanterre bajo el nº508 823 747. El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Alcatel es una marca de Nokia, utilizada bajo licencia por ATLINKS. © Copyright ATLINKS 2017. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales