

KMG SBC 90

MEDIA GATEWAY SBC DE BAJA DENSIDAD



Principales características

- **Composición modular:** 2 módulos externos de telefonía para integrar con las tecnologías E1/T1, FXO, FXS y/o GSM.
- **SBC integrado:**
 - Hasta 300 secciones VoIP SBC en modo bridge
 - 0 hasta 60 llamadas VoIP SBC con transcodificación simultánea.
- Compatibilidad con la clasificación de llamadas
- Permite consulta de portabilidad numérica
- Dimensionamiento estándar de 1U para rack de 19 pulg.

Aplicaciones típicas

- Call center
- Prestadores de servicios pequeños que necesitan administración completa de la operación de telefonía IP con recursos avanzados.

Descripción general

El KMG SBC 90 forma parte de la línea de Media Gateways de Khomp. Se trata de un dispositivo SBC de baja densidad, del tipo B2BUA, para actuar en escenarios pequeños. Con la capacidad de realizar hasta 300 secciones SIP o hasta 90 llamadas con transcodificación, cuenta con poderosos procesadores de señales para realizar la conversión de medios y de los protocolos entre redes. Desarrollado para empresas de call center que trabajan con conexión SIP en sus puestos de atención, el KMG SBC 90 garantiza conexión segura entre la red local y la operadora VoIP. Además de las funciones SBC, puede incluir módulos de telefonía externos, con las tecnologías GSM, E1/T1, FXO y/o FXS, siempre y cuando se respete el límite máximo de 60 canales de telefonía STFC.

Sistema de enrutamiento de llamadas

Registre el enrutamiento de llamadas con transbordo automático y fallback. Ordene las rutas según la prioridad y modifique los números de A y de B, si es necesario. De esta forma, se permite una enorme variedad de combinaciones, incluida la creación de rutas de menor costo, contingencia y fidelización. Además, utilice scripts de enrutamiento para facilitar la adecuación a diversos escenarios. Todas las informaciones de enrutamiento se pueden almacenar y disponibilizar para análisis a través de los archivos de CDR, generados por KMS SBC 90, con formato personalizado y compatibilidad con RADIUS.

Cuadro comparativo de la capacidad de llamadas de KMG SBC 90:

Cantidad de Llamadas SBC – Conforme al modo de operación definido	Máximo de canales TDM – Conforme al modo de operación definido	Total de Llamadas (SBC + TDM)
240 - Bridge*	60 - G.711 <> G.729	300
120 - G.711 <> G.711	60 - G.711 <> G.729	180
60 - G.729 <> G.711	60 - G.711 <> G.729	120
300 - Bridge*	0	300
180 - G.711 <> G.711	0	180
90 - G.729 <> G.711	0	90

*Modo RTP Bridge: no permite tratamiento de audio – Analytics

Módulos de telefonía

KMG SBS 90 cuenta con la característica de la modularización, lo que permite que se monte de acuerdo con el negocio en que se aplicará. De esta forma, acepta simultáneamente las interfaces analógicas E1/T1, FXS, FXO y GSM. Vea más detalles sobre los módulos externos de telefonía:

- **Módulo KMG E1 – 1200 (BNC o RJ)**
 Módulo externo para las aplicaciones que necesitan enlaces E1/T1 y recursos de voz avanzados. Este módulo cuenta con hasta 4 enlaces E1/T1 y opera con los protocolos de red ISDN y R2 Digital (R2 disponible solo para E1).
- **Módulo KMG GSM – 160**
 Módulo para aplicaciones que necesitan canales GSM y recursos de voz avanzados. Este módulo tiene hasta 16 canales GSM con interfaz 2G quad-band, que consisten en 2 tarjetas SIM por canal, una activa y otra en modo de espera, además de 16 canales SIP para VoIP.
- **Módulo KMG GSM – 160 (H – para 3G)**
 Módulo semejante al GSM – 160, pero con interfaz GSM 3G de seis bandas con fallback a 2G.
- **Módulo KMG FXS 240**
 Módulo para aplicaciones que necesitan interfaz de extensión analógica. Este módulo tiene 24 canales analógicos FXS y 24 canales SIP para VoIP además de protocolos de PBX como transferencia, segunda línea y atendimento alternado de llamadas.
- **Módulo KMG FXO 120**
 Módulo para aplicaciones que necesitan troncales analógicas. Este módulo puede tener 4, 8 o 12 canales analógicos FXO, y consta de un 1 canal SIP para cada canal analógico para VoIP. Cuenta con protocolos de PBX y es posible tener generación y detección de flash.
- **Módulo KMG Modular**
 Módulo que integra las interfaces GSM, FXS, FXO, E1/T1 y VoIP en un único hardware. Se pueden adquirir las interfaces de acuerdo con la necesidad de la aplicación y es posible combinar 3 de las siguientes interfaces: 1 o 2 enlaces E1/T1, 8 canales FXS, 4 canales FXO, 1 o 2 canales GSM. Cada interfaz cuenta con las mismas características de desempeño y funciones de los módulos descritos, pero combinadas en un único equipo.

(Elemento opcional)

SIP Trunking

A través de KMG SBC 90 se pueden realizar secciones de conexión SIP. Este tipo de solución es ideal para empresas e instituciones con gran necesidad de comunicación a través de centrales telefónicas IP y que buscan calidad de servicio, flexibilidad y costos accesibles en los servicios de voz.

Clasificación de Llamadas: KMG Analytics

Poderoso algoritmo de clasificación de llamadas que identifica si la llamada fue interceptada por la operadora o si el contestador remoto es un buzón de correo celular, además de si la contestación es automática o humana. De esta forma, mejora el seguimiento de las llamadas que se realicen y se reducen los costos de operación según configuraciones registradas previamente en el sistema y comportamientos específicos de audio, así como en la señalización de la llamada.

Tras la identificación, KMG Analytics verifica los valores configurados en el gateway y, luego, realiza la desconexión con su respectiva causa, que puede personalizarse y activar una notificación mediante SIP Info, con el resultado del análisis de la contestación. KMG Analytics opera en todas las llamadas de forma simultánea, independientemente de cuántas interfaces estén operando en el mismo gateway, aunque sean llamadas TDM, GSM o VoIP.

Para cada tipo de interfaz, KMG Analytics debe adquirirse a través de licencias modulares de acuerdo con la necesidad de la solución. Los módulos de KMG Analytics disponibles para KMG SBC 90 son:

- KMG Analytics – 30 VoIP: Licencia de Analytics para 30 llamadas VoIP
- KMG Analytics – 16 GSM: Licencia de Analytics para 16 llamadas GSM
- KMG Analytics – 1 E1/T1: Licencia de Analytics para 1 enlace E1/T1

(Elemento opcional)

VoIP SBC: Licencia KMG 30 VoIP

KMG SBC 90 cuenta con 3 modos de operación VoIP. En el modo G.729, permite la instalación de 3 licencias KMG 30 VoIP, para un total de 90 llamadas VoIP SBC, con transcodificación en todas las llamadas. En el modo G.711, permite la instalación de hasta 6 licencias KMG 30 VoIP, para un total de 180 llamadas VoIP SBC. En el modo Bridge, permite la instalación de hasta 10 licencias KMG 30 VoIP, para un total de 300 llamadas VoIP SBC simultáneas. La utilización del recurso de KMG Analytics (licencia separada) solo está disponible en los modos G.729 y G.711. El cambio en la configuración no aumenta la cantidad de canales. Para ello, se necesita adquirir las licencias.

KMG SBC 90 cuenta con 3 interfaces de red que se pueden configurar para interconectar hasta 3 redes diferentes.

Obtenga más información sobre los recursos del SBC de Khomp con nuestros consultores comerciales.

(Elemento opcional)

Supervisión de Llamadas: KMG Monitor

Supervisión efectiva en panel en tiempo real, con administración inteligente de las llamadas realizadas mediante el gateway: cantidad de llamadas, tiempo promedio de las llamadas, causas de la desconexión, además de la generación de alertas basadas en parámetros predefinidos para mantener alto el rendimiento de la operación.

(Elemento opcional)

Características y beneficios:

Compatibilidad con troncales

- TDM digital – de 1 o 2 E1/T1 (ISDN, R2 e ISUP)
- IP – 30 canales SIP para cada enlace E1/T1 (G.711)
- IP – 2 canales SIP para cada llamada VoIP SBC a través de la licencia KMG 30 VoIP
- SS7 y SIGTRAN (licencia opcional)

Interfaces de operación

- Interfaz de configuración mediante la web
- Módulo de diagnóstico mediante la web
- Control de acceso a la interfaz por usuario
- Analizador de señalización E1/T1 (R2 e ISDN)

CÓDECS admitidos

- G.711 A-law y μ -law, nativo en el sistema, para todas las interfaces
- G.729, GSM, DVI, T-38; solo con transcodificación

Estados del sistema

- Estado del sistema mediante la web
- Estado de las troncales y canales mediante la web
- Diagnóstico detallado de enlace E1/T1
- Compatibilidad con SNMP

Registro de llamadas

- Generación de CDR (formato CSV personalizable)
- Supervisión de ocupación de los canales
- Contadores de llamadas por canal
- Opciones de descarga en archivo CSV (compatible con Microsoft Excel)
- Exportación automática por FTP
- Compatibilidad con RADIUS

Travesía NAT

- Se puede usar para interconectar diferentes redes
- Configuración de IP externo
- STUN

Seguridad

- Register authorization
- Prevención de fraudes: bloqueo de llamadas según destino y origen
- DoS/DDoS prevention
- Topology hiding
- SIP TLS
- SRTP (SDes y DTLS)
- ACL (whitelist y blacklist)
- Malformed packet protection
- Rogue RTP protection

Enrutamiento de llamadas

- 150 CAPS (intentos de llamadas por segundo)
- Configuración de rutas alternativas (transbordo automático y fallback)
- Fidelizador de ruta (capacidad de cambiar el número de destino)
- Consulta de portabilidad mediante servicio web
- LCR (Least cost routing)
- Enrutamiento basado en origen, destino, horario y prioridades
- Failover retry basado en las causas de fallos
- Routing script
- Equilibrio de carga
- Perfil de rutas

Sobrevivencia - SAS

- Envío de llamadas entrantes y salientes
- Transferencia con y sin consulta
- Fallback automático de proxy

Traffic policing

- Limitación de llamadas simultáneas por red

Call Admission Control

- Basado en recursos locales
- Call rate limiting

QoS

- DiffServ - RFC 4594
- VLAN Tagging

OAMPT

- Aprovechamiento (exportación e importación de configuraciones)
- Configuración, supervisión, administración y diagnóstico mediante la web
- Herramienta CLI
- Generación de registros de señalización y de sistema
- Generación de CDR con formato configurable
- Control de acceso a la interfaz con diferentes niveles de permiso por usuario
- Supervisión de SNMP
- Análisis de registro de llamada integrado en la interfaz (R2/ISDN)

Interworking

- Fax interworking (T.38 con fallback a G.711)
- IPv4 to IPv6
- DTMF translation: RFC 2833, SIP INFO e in-band

- Protocolo HTTPS
- Acceso a la interfaz web a través de contraseña

Manipulación de SIP header

- Manipulación de número de destino (to) y número de origen (from)
- Adición y eliminación de x-headers
- Control total con routing scripts

Garantías y certificaciones

- Garantía de fábrica: 1 año
- Industria certificada ISO 9001

- RTP conversion between UDP, TCP y SRTP (SDS y DTLS)
- SIP conversion between UDP, TCP, TLS, WS y WSS
- SIP Trunking
- RTP Bridge

Características físicas

- Fuente de alimentación full range
 - Entrada: 110 ~ 240V CA – 50/60Hz
 - Consumo máximo de energía: 150 W
- 3 puertos de red gigabit (100/1000 Mbps)
- Dimensiones: 430 x 44 x 185mm
- Peso aproximado (sin el empaque): 3,1 Kg

Otras imágenes del producto



Vista posterior

Modelo de aplicación

