snom

D735

Puerto USB | Power over Ethernet (POE) | Dual Stack | Gigabit Ethernet | Conexión de módulos de expansión | Conexión para auriculares | Seguridad (TLS & SRTP)

Ventajas

- Pantalla TFT de 2,7" de alta resolución
- 32 teclas autoetiquetables (8 físicas)
- Interfaz de usuario que reacciona gracias a sensores
- Manos libres de banda ancha (altavoz)
- Calidad de sonido mejorada gracias al Procesador Digital de Señales (DSP)
- Doble puerto switch Gigabit Ethernet (RJ45)
- Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 2
- Compatible con auriculares USB[1]
- Compatible con módulo adicional D7[1]
- Compatible con dongles WiFi[1]
- Compatible con auriculares inalámbricos mediante adaptador electrónico (EHS)[1]
- Base con dos ángulos de inclinación: 46° y 28°

snom

Características
· 12 identidades / cuentas SIP
· Browser XML
· Registros de llamadas efectuadas, recibidas y perdidas
· Agenda local de hasta 1.000 voces
· Compatible con multi-idiomas
· DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO
· Interoperable con las principales PBX IP

Funciones llamadas
· Llamadas de acceso rápido
· Llamada mediante URL
· Dialplan local
· Rellamada automática si ocupado
· Repetición de llamada si ocupado / fuera de cobertura[(2)]
· Reconocimiento ID llamada entrante
· Aviso de llamada
· Bloqueo llamadas (rechazo automático)
· Aceptación automática de las llamadas
· Puesta en espera de las llamadas
· Música de espera[(2)]
· Hasta 4 llamadas simultáneas
· Transferencia de llamadas atendida y desatendida
· Reenvío de las llamadas
· Conferencias en teléfono de hasta 3 participantes
· Monitorización de extensiónes, captura de llamadas[(2)]
· Aparcamiento y Desaparcamiento de llamadas[(2)]
· Broadcast mediante multicast
· No molestar (DND)
· Bloqueo teclas
· Código tema cliente (CMC)[(2)]
· Compatible con las soluciones de Comunicaciones Unificadas

Sonido
· Codec:
  · G.711 A-law, μ-law
  · G.722 (sonido de banda ancha)
  · G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
· Tonos de llamadas internos
· Generador de Ruido Blanco (CNG)
· Detección de Actividad de la Voz (VAD)

Configuración
· Configurable a través de la interfaz web
· Autoprovisionamiento:
  · Configuración automática mediante HTTP/HTTPS/TFTP
  · Opciones DHCP 66/67
  · Servicio de Redirección Snom
  · Administración en remoto a través de los protocolos TR-069/TR-111

Protocolos
· SIP (RFC3261)
· DHCP, NTP
· HTTP / HTTPS / TFTP
· LDAP (agenda)
· Doble Stack IPv4/IPv6

Interfaz usuario
· Localización (idioma, zona horaria, tono de llamada)
· Notificación mediante LED rojo de llamadas entrantes y mensajes en espera
· 4 teclas sensibles al contexto
· 8 (32) teclas de función programables con LED
· Teclas dedicadas para mensajes, DND, agenda, menú, transferencia de llamadas, espera, Avance de página
· Teclas de sonido con indicación lED : Mute, Altavoz, Auriculares
· Tecla volumen
· Tecla de navegación de 5 direcciones
· Tecla OK y tecla cancelar
· Interfaz de usuario que reacciona gracias a sensores

Seguridad
· Autenticación 802.1X y EAPOL
· Transport layer security (TLS)
· SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
· Servidor/Cliente HTTPS
· Protección interfaz web con contraseña
· Soporte de OpenVPN
· VLAN (IEEE 802.1Q)
· LLDP-MED, RTCP-XR

snom

Características del hardware

- Dimensiones (aprox.):
  - 205 x 185 x 40 mm (AxLxP) sin base
  - 205 x 185 x 200/220 mm (AxLxP) con base
- Peso (aprox.): teléfono 710 gr, base 120 gr
- Voltaje en entrada: 5Vdc (SELV)
- Alimentación: alimentador PoE o 5Vdc[1] 10 Watt
- Auricular : conector 4P4C
- Auriculares externos : conector 4P4C para Snom EHS Advanced[1]
- Compatible con audífonos (HAC)
- 1 puerto USB 2.0, tipo A
- Condiciones ambientales:
  - Temperatura ambiental: de 0°C a 35°C
  - Almacenamiento : de -10°C a 45°C
  - Humedad: del 5% al 95% (sin condensación)
- Contenido del paquete:
  - Teléfono
  - Base
  - Auricular con cable
  - Cable Ethernet
  - Guía rápida
- Color: negro o blanco
- Garantía: 2 años

Certificaciones

- Marca CE
- Seguridad IEC 60950

[1] Accesorios opcionales (ver a continuación el código del producto)
[2] Si compatible con el PBX

Códigos de

Accesorios opcionales

00004011	Módulo adicional D7
00004325	Alimentador Snom A6 / enchufe EU
00004326	Alimentador Snom A6 / enchufe US
00001168	Enchufe UK para Snom A6
00004394	Snom Alimentador 10 W
00004395	Enchufe UK para Snom Alimentador 10 W
00002362	Snom EHS Advanced
00003820	Soporte para montaje en pared para la serie 7XX
00004387	Auricular DECT A170
00004341	Auricular monoarual A100M
00004342	Auricular biaural A100D
00004343	Adaptador de auricular ACUSB

Para la serie

00004349	Snom D785 black
00004392	Snom D785 white
00003917	Snom D765
00004259	Snom D745
00004389	Snom D735 black
00004396	Snom D735 white
00003916	Snom D725
00004039	Snom D715 black
00004381	Snom D715 white
00004353	Snom D712

Portfolio de la serie

Version 1.1.0 / es / 05 · 2018
Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas de Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidad de errores de impresión u omisión. snom.com