

## KX-UT123

### Terminal SIP estándar

Perfecto para todo tipo de oficinas domésticas o empresas, recepciones y habitaciones de hotel

---

Dispositivo con audio HD de máxima calidad

---

Teléfono con altavoz full dúplex

---

Dos puertos Ethernet 10/100 (conexión para PC)

---

Pantalla retroiluminada PoE y compatibilidad con XML

---

Certificado para sistemas Asterisk y Broadsoft Broadworks



Teléfono SIP estándar con dos puertos y gran pantalla alfanumérica

### Características

<b>LCD</b>	3-line graphical LCD
<b>Headset Port</b>	Yes (2.5mm audio jack)
<b>Electronics Hook Switch</b>	N
<b>PoE</b>	Y

### Operation Keys

<b>Soft Keys</b>	4.0
------------------	-----

### Indication

<b>LED: FF-key</b>	Yes (Green/Red)
--------------------	-----------------

### Line

<b>SIP Registrations</b>	Up to 2
--------------------------	---------

### Audio Volume

<b>Auricular</b>	8 levels
<b>Auricular</b>	8 levels
<b>Speaker phone</b>	8 levels
<b>Timbre</b>	6 levels + Off

## LCD

---

<b>Contraste</b>	6 levels
------------------	----------

---

<b>Backlight LCD Display</b>	On/Auto/Off
------------------------------	-------------

---

## Tones

---

<b>Ring tones</b>	32.0
-------------------	------

---

## Phone books

---

<b>Items/Numbers</b>	500 items x 5 numbers
----------------------	-----------------------

---

## Power Specifications

---

<b>Alimentación</b>	PoE/Optional KX-A239 Mains Adapter
---------------------	------------------------------------

---

## Language Support

---

<b>Nombre corto del modelo</b>	KX-UT123
--------------------------------	----------

---

<b>Nombre del modelo</b>	Standard SIP terminal
--------------------------	-----------------------

---